Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.

Автомобильные химические вещества - Уход за автомобилем - Очистка

Версия: **CC27/001**

Valvoline™ Carburettor Cleaner

Carburettor Cleaner представляет собой смесь растворителей, тщательно подобранных для максимального усиления промывки карбюраторов, дроссельных заслонок, клапанов PCV и тяг дроссельных заслонок.

Carburettor Cleaner безопасен для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и карбюраторов с электронным управлением. Отвечает действующим требованиям в сфере ЛОС, не содержит хлорированных растворителей.

Области применения

Скопление грязи или смолистых отложений на дроссельной заслонке или ее тяге может привести к неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах, провалам оборотов, останову двигателя или потере ускорения.

Средство Carburettor Cleaner представляет собой смесь специально подобранных растворителей, оптимизированных для достижения максимальной силы очистки.

Застарелые отложения растворяются быстро и безопасно. Очищает карбюраторы, дроссельные заслонки, клапаны PCV, автоматическую дроссельную заслонку, приспособления для подогрева коллектора и тяги дроссельной заслонки. Также удаляет отложения с корпуса дроссельной заслонки.

Просто в использовании:
Для облегчения применения выпускается в виде удобного аэрозоля.

Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом месте. Держите баночку вертикально на расстоянии 10-15 см от обрабатываемой поверхности. К изделию прилагается удлинительная трубка для большей точности нанесения и использования в труднодоступных местах.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Carburettor Cleaner вблизи сварочного оборудования. Обязательно используйте средство в хорошо проветриваемом месте. Не подносить к горячим предметам и/или искрам.

Особенности и преимущества

Очищает отложения, ухудшающие эффективность работы двигателя
Средство Carburettor Cleaner представляет собой смесь специально подобранных растворителей, оптимизированных для достижения максимальной силы очистки.
Улучшение управляемости за счет удаления смолистых, лаковых и углеродных отложений и грязи, которые могут вызывать неровную работу на холостых оборотах, останов двигателя и потерю ускорения. Быстро высыхает, не оставляя пятен

Не содержит хлорированных растворителей – повышение безопасности
В некоторых аэрозольных очистителях карбюраторов используется дихлорметан, однако такие хлорсодержащие растворители под воздействием высоких температур в камере сгорания образуют ядовитые газы. Очиститель Carburettor Cleaner растворяет застарелые отложения без использования дихлорметана или любого другого хлорсодержащего растворителя.

Преимущества для окружающей среды
Оборудование, покрытое смолистыми, лаковыми или углеродистыми отложениями либо грязью, становится липким и неэффективным. Залипающие клапаны PCV могут вызвать повышенный расход масла. Заедание дроссельной заслонки и ее тяг повышает расход топлива и уровень вредных выбросов.

Очиститель Carburettor Cleaner повышает эффективность работы двигателя, снижает расход масла и топлива, а также уровень вредных выбросов.

Безопасен для кислородных датчиков и каталитических нейтрализаторов
Также безопасен для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и карбюраторов с электронным управлением.

Здравоохранение и безопасность
При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу **http://msds.ashland.com**

Защита окружающей среды
Отработанные химические вещества следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики
Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Очиститель карбюратора	
Внешний вид	Прозрачная легкоподвижная жидкость
Цвет	Бесцветная
Газ-вытеснитель	Углекислый газ
Запах	Растворители углеводороды
Температура нанесения	10-35 ºC.
Удельная плотность при 20°C.	0.717
Температура возгорания, TCC, ºC.	-15
Хранение	Сухое, прохладное место

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

People Who Know Use Valvoline™
Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт **www.valvolineeurope.com**

Автор:
AdG
Заменяемый документ –

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © 2012, Ashland

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.