

Смазочные материалы – трансмиссионные масла – автомобильные

Версия: 262/01

Valvoline™ ATF Pro +4

Valvoline ATF Pro +4 – это уникальная смесь для автоматических коробок передач, отвечающая стандарту Chrysler Material Standard MS-9602 (ATF +4®).

Valvoline ATF Pro +4 обеспечивает оптимальные условия работы самых современных коробок передач Chrysler на всем протяжении срока их службы.

Сертификаты OEM

Chrysler MS9602 (ATF +4®)

Chrysler MS7176E (ATF +3®)

Chrysler MS7176D (ATF +2®)

Chrysler MS7176 (ATF +®)

Уровни эффективности

Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55550-AV4

Особенности и преимущества

Усиленная защита

Превосходная защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Современные присадки

Превосходные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

Стойкость к деструкции

Базовые масла высшего качества и сбалансированные присадки предотвращают деструкцию и заедания даже после длительного использования.

Стабильная вязкость

Улучшенная стабильность вязкости обеспечивает постоянство работы коробки передач.

Улучшенные фрикционные свойства

Базовые масла премиум-класса, улучшители индекса вязкости и модификаторы трения создают превосходные фрикционные свойства для более плавного переключения и включения муфты.

Области применения

Сертифицировано и рекомендовано для всех легковых и грузовых автомобилей Chrysler, для которых требуется жидкость ATF+4®, ATF+3®, ATF+2® или ATF+®.

Пригодна для использования в некоторых моделях Dodge, Fiat, Jeep, Hyundai и Mitsubishi для которых рекомендованы данные спецификации.

Используется в лондонских такси.

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Valvoline ATF Pro +4	
Цвет	Красный
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. DIN 51562-1	7,55
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. DIN 51562-1	34,1
Индекс вязкости DIN ISO 2909	198
Точка текучести, °С DIN ISO 3016	-48
Удельная плотность при 15,6°С. DIN 51757	0,851
Температура вспышки, сертификат соответствия, °С. DIN ISO 2592	196

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Автор:

ED

Заменяет –

™ Товарный знак компании Ashland или ее дочерних компаний, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2015

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.