

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 001/23с

SynPower™ Motor Oil SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей превышает новейшие стандарты автопроизводителей – обеспечивает максимальную эффективность и сверхдлительные интервалы замены масла

Высококачественный состав SynPower SAE 5W-40 обеспечивает дополнительную мощность в тяжелых условиях эксплуатации и увеличенные интервалы замены.

Сертификаты/уровни эффективности

SAE 5W-40
API SM, SN/CF
ACEA A3/B4-10
MB-229.5*
GM LL-B-025
VW 502.00/505.00
Porsche A-40
BMW LL-01
Renault RN 0700/RN 0710
Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация Fiat 9.55535.H2, M2, N2 или Z2.

*Включает Mercedes-Benz 229.3

Области применения

Обеспечивает превосходную эффективность при смазке бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, развозных фургонов, микроавтобусов, жилых автофургонов, легких грузовиков и т.п.

Превышает новейшие стандарты эффективности от ведущих моторостроителей и потребности двигателей нового поколения

Для современных автомобилей с турбокомпрессорами и каталитическими нейтрализаторами.

Пригодно для исключительно больших интервалов замены масла.

Пригодно для дизельных двигателей с непосредственным впрыском (тест Volkswagen DID).

Особенности и преимущества

Усиленная защита

Благодаря использованию синтетических базовых масел SynPower SAE 5W-40 борется с тремя основными причинами поломок двигателя – перегрев, отложения и износ.

Стойкость к деструкции

Дополнительные присадки защищают от преждевременной деструкции масла (по сравнению с обычным маслом).

Борьба с отложениями

Уменьшает образование углеродистых отложений и нагара.

Стабильная Вязкость

Повышенная устойчивость к экстремальным температурам означает, что масло сохраняет постоянную вязкость.

Защита от износа

Сопrotивление износу благодаря превосходным свойствам работы масла под давлением.

Холодный пуск

Хорошая текучесть при очень низких температурах.

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло SynPower	
Степень вязкости по SAE	5W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С ASTM D-445	13.9
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	85
Индекс вязкости ASTM D-2270	169
Вязкость, мПа с -30°С. ASTM D-5293	<6600
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	10.3
Температура застывания, °С ASTM D-5950	-42
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0.855
Температура вспышки, PMCC, °С. ASTM D-93	204

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

People Who Know Use Valvoline™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Автор:

AdG

Заменяемый документ – 001/22с

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © 2012, Ashland

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.