

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 021/06

DuraBlend™ MXL Motor Oil SAE 5W-40

Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей превосходит требования автопроизводителей – обеспечивает выдающуюся эффективность в сложных условиях эксплуатации и сверхдлительные интервалы замены масла.

DuraBlend MXL SAE 5W-40 – высококачественное моторное масло экстра-класса, произведенное из новейших синтетических базовых масел и присадок последнего поколения. Такое сочетание делает продукт пригодным для долговременного использования согласно спецификациям соответствующих автопроизводителей.

Сертификаты/уровни эффективности

SAE 5W-40
ACEA: A3/B4-10
API: SN/CF
MB-229.5
Volkswagen 502.00/505.00

Пригодна для использования в моделях, для которых рекомендована спецификация MB-229.3.

Области применения

Отвечает требованиям увеличенных интервалов замены масла автомобилями Mercedes-Benz в соответствии со спецификацией Mercedes-Benz 229.5 для моторных масел.

Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором и без него.

Интервалы обслуживания для автомобилей с системой Mercedes-Benz AS (с марта 1997 г. и далее) могут быть увеличены до 30 000 км в зависимости от системы контроля состояния масла.

Пригодно для дизельных двигателей с прямым впрыском.

Пригодно для сверхнизких температур.

Особенности и преимущества

Увеличенный интервал замены

Пригодно для длительного использования согласно спецификациям соответствующих автопроизводителей.

Чистота двигателя

Улучшенные присадки препятствуют образованию отложений, снижая трение.

Экономия топлива

Чистый двигатель, работающий с пониженным трением, расходует меньше топлива.

Защита при холодном пуске

Химические и физические свойства полусинтетического масла позволяют обеспечить превосходное качество смазывания при низких температурах и оптимальную защиту в условиях нормальной и высокой температуры.

Защита от износа

Отложения в двигателе и турбокомпрессоре сведены к минимуму, что продлевает эффективный срок службы двигателя и турбины.

Стойкость к деструкции

Масляная пленка, устойчивая к термическому воздействию и окислению, препятствует деструкции.

Оптимальная эффективность

Помогает двигателям поддерживать максимальную мощность за счет защиты в тяжелых условиях – к ним относится очень холодный или очень жаркий климат, непродолжительные поездки, при которых двигатель не успевает прогреться до нормальной рабочей температуры, поездки в городе с частыми остановками и продолжительной работой на холостых оборотах, а также поездки на дальние расстояния с высокими оборотами.

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло DuraBlend MXL	
Степень вязкости по SAE	5W-40
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	14.0
Вязкость, мм²/с при 40 °С. ASTM D-445	84.9
Индекс вязкости ASTM D-2270	169
Вязкость, мПа/с –30°С. ASTM D-5293	<6600
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	10.3
Температура застывания, °С ASTM D-5950	-42
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0.855
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-93	200

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

People Who Know Use Valvoline™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Автор:

AdG

Заменяемый документ – 021/05

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2013 г.

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.