

12.04.2017г.

Настоящим письмом сообщаем сроки хранения продукции компании Cummins Filtration (Fleetguard), а также условия хранения и применимые в этом случае гарантийные обязательства. Соблюдение данных рекомендаций обеспечивает сохранность эксплуатационных свойств продукции, гарантированных производителем.

Гарантия на фильтры, произведенные компанией Cummins Filtration (торговая марка Fleetguard), начинается с момента их установки и действует на протяжении всего срока службы, указанного в инструкции по эксплуатации производителя техники, если иное не указано компанией Cummins Filtration. Гарантия распространяется на всю продукцию на протяжении всего рекомендованного срока хранения при условии соблюдения правил хранения и транспортировки, описанных ниже по тексту.

Следующие рекомендации в части упаковки, транспортировки и хранения должны соблюдаться для сохранения гарантии на продукцию под маркой Fleetguard:

- 1) Хранение в условиях нормальной влажности, сухих и проветриваемых помещениях,
- 2) Температура хранения в диапазоне от -9°C до $+52^{\circ}\text{C}$.
- 3) Избегать воздействия озона и храниться вдали от устройств, генерирующих озон, таких как трансформаторы, устройства дуговой сварки, электромоторы и пр.
- 4) Избегать загрязнения клеем, растворителями, маслами, а также радиоактивного излучения.
- 5) Во избежание воздействия ультрафиолетовых лучей от солнца или люминесцентного освещения, хранить в непрозрачной упаковке, непроницаемой для света, если существует риск попадания на продукцию прямых солнечных лучей.

При соблюдении вышеописанных правил, срок хранения, отсчитываемый с даты производства, будет составлять:

- Элементы воздушных фильтров без применения полиуретана – 6 лет
- Элементы воздушных фильтров с применением полиуретана – 5 лет
- Топливные, масляные, гидравлические, а также фильтры вентиляции картерных газов – 6 лет
- Фильтры для систем охлаждения – 4 года
- Топливные фильтры с присадкой, а также системы дозирования присадки – 2 года
- Охлаждающая жидкость на основе органических кислот (OAT) – 7 лет
- Охлаждающая жидкость обычная (Compleat, ES Compleat, Fleetcool, Fleetcool EX) – 5 лет
- Составы для промывки систем охлаждения (Restore, Restore Plus) – 5 лет
- Присадки к охлаждающей жидкости (DCA2, DCA4) – 5 лет
- Составы помощи запуска двигателя при отрицательных температурах – 3 года
- Присадки к топливу – 2 года
- Тестовые полоски для проверки систем охлаждения – в соответствии с датой на упаковке
- Реагент для системы нейтрализации выхлопных газов (мочевина) – от -12°C до $+32^{\circ}\text{C}$ – 1 год
от -12°C до $+24^{\circ}\text{C}$ – 2 года

Любой продукт Cummins Filtration, признанный компанией дефектным, будет заменен аналогичным исправным. В случае, если дефект продукта Cummins Filtration повлечет выход из строя двигателя или компонента, компания возместит, в зависимости от того, какая сумма будет меньше, стоимость восстановления или замены двигателя или компонента.



Cummins Filtration не несет ответственности в случае уменьшения срока эксплуатации или поломки в результате неправильного или непредусмотренного применения, некорректной установки, модификации, пренебрежительного обращения, несчастного случая или ситуаций, вызванных обстоятельствами, не зависящими от Cummins Filtration, включая, в частности, загрязненные жидкости. Cummins Filtration не несет ответственности за простой оборудования, потерю прибыли, расходы на проживание или другие побочные или косвенные убытки.

С уважением,

Инженер по адаптации систем фильтрации
Камминз Инк.
Россия и СНГ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. H. Tchenov'.

Точенов М.Н